

EXTRÊME SIMPLICITÉ, PERFORMANCES D'ÉLITE

Le CS ONE établit une nouvelle norme en matière de charge de batterie, offrant des performances d'élite et une simplicité maximale pour ceux qui exigent le meilleur. Grâce à sa technologie révolutionnaire APTO™ sans polarité, le CS ONE réfléchit entièrement pour vous, adaptant automatiquement sa charge aux besoins de votre batterie. L'application CTEK connectée au Wi-Fi et au Bluetooth déverrouille des fonctions et des fonctionnalités avancées, vous donnant un contrôle total de l'entretien de la batterie quand vous le souhaitez.

CHARGEUR ET MAINTENEUR DE BATTERIE ADAPTATIFS

Le CS ONE a été créé pour les passionnés sérieux et les propriétaires de véhicules qui exigent le meilleur d'un chargeur de batterie intelligent. De la technologie révolutionnaire APTO™ aux pinces noires sans polarité, la CS ONE offre une facilité d'utilisation et une fonctionnalité inégalées, reconnaissant automatiquement le type, la taille et l'état de la batterie, afin de fournir un programme de charge personnalisé pour votre batterie spécifique. La version Gen 2 du CS ONE offre une connectivité Wi-Fi et Bluetooth à l'application CTEK, débloquant des fonctionnalités supplémentaires telles que RECOND, WAKE UP et SUPPLY, ainsi que des informations de charge avancées. Éliminez les conjectures, éliminez la frustration. Le CS ONE est la solution de recharge ultime pour ceux qui ne se contentent de rien de moins que la perfection.

QUOI DE NEUF DANS LA GEN 2 ?

Le CS ONE Gen 2 introduit plusieurs améliorations, par rapport à la Gen 1, avec la connectivité Wi-Fi en tête. Désormais, surveillez à distance les sessions de charge, consultez et exportez l'historique de charge, accédez à des journaux d'événements exhaustifs, recevez des notifications push, retracez l'état de charge en temps réel et suivez les phases de charge individuelles, tout cela depuis la nouvelle application CTEK améliorée.

- **Recharge adaptative :** La technologie APTO™ adapte automatiquement la charge à n'importe quelle batterie 12V, y compris le lithium* (LiFePO4)
- **Sans polarité :** Les pinces peuvent être connectées en toute sécurité à l'un ou l'autre des terminaux de la batterie lors de la charge
- **Branchez et oubliez :** Peut être laissé connecté en toute sécurité pendant de longues périodes pendant la charge d'entretien
- **Connectivité sans faille :** Application compatible avec Wi-Fi et Bluetooth pour des fonctionnalités et des infos additionnelles
- **Améliorer l'autonomie de la batterie :** Prolongez la durée de vie de la batterie jusqu'à 3 fois grâce à une charge régulière
- **Le mode « WAKE UP »** réveille les batteries au lithium avec protection contre les sous-tensions (UVP) ou les batteries au plomb-acide profondément déchargées
- **Programme RECOND** de restauration et de reconditionnement des batteries au plomb liquides
- **Programme d'alimentation** permettant de soutenir la batterie pendant les travaux d'entretien ou de conserver l'alimentation de contact avec le véhicule pendant le remplacement de la batterie
- **Suivi des sessions de charge,** historique de charge détaillé et journal d'activité
- **Rappels de charge personnalisés** et notifications automatiques en cas d'erreurs et de mises à jour
- **Compensation automatique** de la température en cas de conditions météorologiques extrêmes
- **Garantie de 5 ans**

*) Batteries au lithium 12 V (LiFePO₄, Li-Fe, Li-fer et LFP)

CS ONE (GEN 2)



DONNÉES TECHNIQUES

ENTRÉE	220-240 VAC, 50-60 Hz, 1.2 A
SORTIE	12 V, 8.0 A
TYPES DE BATTERIES	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO ₄
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	3-180 Ah
TENSION DE DÉMARRAGE	1.8 V batteries type acide-plomb. 1.85 V LiFePO ₄ .
COURANT DE FUITE*	Moins de 1.5 Ah/mois
ONDULATION**	Inférieure à 4 %
SOURCE D'ALIMENTATION	230 V -> 12 V
TENSION DE LA BATTERIE	12 V
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à +50 °C
COMPENSATION DE TEMPÉRATURE	Compensation de la tension de charge intégrée en fonction de la température.
INTERFACE UTILISATEUR	Symboles led, Écran de smartphone (choix libre)
CONNECTIVITÉ	Wi-Fi (2, 4 GHz), BLUETOOTH® LE 5.1, IEEE 802.11 b/g/n
ASSISTANCE APPLICATION	Application CTEK pour Android et iOS
COMPOSITION CHIMIQUE DES BATTERIES	Plomb acide, Lithium-ion
DEGRÉ DE PROTECTION	IP65
REFROIDISSEMENT	Convection naturelle
DIMENSION (L X L X H)	235 x 88 x 52 mm
LONGUEUR DU CÂBLE SECTEUR (ENTRÉE)	1.4 m
POIDS NET (UNITÉ AVEC CÂBLES)	0.675 kg
GARANTIE	5 ans

*) L'intensité de fuite est le courant qui vide la batterie si le chargeur n'est pas branché au secteur. Les chargeurs CTEK ont une intensité de fuite très faible.

**) La qualité de la tension et de l'intensité de charge est très importante. Une ondulation à forte intensité chauffe la batterie, ce qui a un effet de vieillissement sur l'électrode positive. L'ondulation de haute tension peut endommager un autre équipement branché à la batterie. Les chargeurs de batterie CTEK produisent une tension et une intensité très propres avec une faible ondulation.

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le service client de CTEK est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant le chargement et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont les caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 70 pays partout dans le monde. De nombreux constructeurs auto et moto internationaux, parmi les plus prestigieux, font confiance à CTEK.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur WWW.CTEK.COM

Tous les produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, afin d'améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur conception. En cas d'erreur de produit, nous nous réservons le droit d'inspecter le produit afin de vérifier son défaut. Tout retour du produit est soumis à nos conditions de garantie standard.

CTEK