

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Bestell-Nr. 530231

GTIN 4030293242418



- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- + Elektronische Schnellbremse
- + Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- + Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von fest-sitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- + Speed Command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahl-bereichen für unterschiedliche Anwendungen und kontrolliertes Anziehen bzw. Lösen
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt. Beim Lösen stoppt die Maschine sobald der Schlag aufhört. Geeig-net, um ein zu festes Anziehen der Schraube oder Mutter zu verhindern.
- + Kompakte Bauform mit Maschinenkopf aus Aluminium-Druckgruss. Extrem langlebig und unempfindlich gegenüber Stößen



Technische Daten

Akkuspannung	18,0 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang/Stufe	0 - 2100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,9 kg

Lieferumfang

1 Gürtelclip (430714)