

Silicone Remover Spray *N*

Silikonentferner

:: CHARAKTERISTIK



Der Breitstrahlzerstäuber garantiert einen konstanten Zerstäuberdruck bis zur kompletten Entleerung der Dose und eine hohe Ausbringungsmenge. Das Silicone Remover Spray ist einfach in der Verarbeitung, enthält milde, nicht aggressive Lösungsmittel und entfernt Silikon, Fett, Öl, Wachs, Schmutz und Teer.

:: EINSATZGEBIET

Reinigungsmittel für sämtliche anfallenden Arbeiten in der Teile-Lackierung und im Spot Repair Bereich vor dem Lackierprozess. Geeignet für grundierete und gefüllte Flächen, Metall, Kunststoff, Glas, Alt- und Werkslackierungen, lackierte und unlackierte Untergründe.

:: PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN

Spezifisches Gewicht: 0,71 g/L
 VOC-Wert: 620 g/l per 248 g/Dose
 Lagerstabilität bei 20°C: mind. 2 Jahre im geschlossenen Originalgebinde
 Farbton: farblos
 Theor. Ergiebigkeit: 10 - 15 ml/m²

:: VERARBEITUNG

UNTERGRUND




Grundierte und gefüllte Flächen
Metall, Kunststoff, Glas
Alt- Werkslackierungen
Lackierte und unlackierte Untergründe

SPRITZGÄNGE:



1 leichter Spritzgang
Unmittelbar nach dem Auftragen mit sauberem, trockenem Tuch abwischen. Nicht antrocknen lassen. Bei starker Verschmutzung Einwirkzeit entsprechend verlängern und Vorgang evtl. wiederholen.

ARBEITSENDE:



Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

ENTSORGUNG:

Die restentleerte Spraydose als Wertstoff entsorgen.


GEBRAUCHSFÄHIGKEIT:



Die Angabe der Gebrauchsfähigkeit bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15- 25°C und einer rel. Luftfeuchte nicht über 60%. Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren.

Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

HINWEISE



Eine persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen.
Atemschutzmaske Typ: A2/P2
Schutzhandschuhe z.B. aus Latex oder Nitril

Nur zur Benutzung durch den Fachmann.



SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte. Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.